




GRUVA

Sistemas de Control y Vigilancia










LISTA DE PRECIOS DE INCENDIO			
MARCA	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCION
LINEA CONVENCIONAL MIRCOM			
MIRCOM	FA-1025U		PANEL DE INCENDIO 5 ZONAS CON FUENTE y TRANSFORMADOR Gabinete rojo, 2 Salidas de sirena, Certificaciones UL, ULC, CSFM, y MEA.
MIRCOM	FA-1008KUA		PANEL DE INCENDIO 08 ZONAS GABINETE ROJO Expandible a 16/24 zonas con tarjeta DM-1008A, 04 salidas para sirena estroboscópica, UL, ULC, CSFM Y MEA APROBADOS.
MIRCOM	RAM1032TZDS		ANUNCIADOR REMOTO compatible con los paneles FA-1008-KUA, no incluye gabinete BB-1001R
MIRCOM	BB-1001R		GABINETE PARA ANUNCIADOR REMOTO RAM1032TZDS
MIRCOM	DM-1008A		TARJETA EXPANSORA DE 8 ZONAS COMPATIBLE CON PANELES FX 2000 Y DM1008
MIRCOM	CFG-300		HERRAMIENTA PARA CONFIGURACIÓN DE PANELES LED SERIE FA-300 Cuenta con pantalla LCD con dos líneas de 20 caracteres.
MIRCOM	MS-401U		ESTACION MANUAL Hecho en Aluminio, Certificación UL
MIRCOM	MS-710U		ESTACION MANUAL con Llave de seguridad, Hecho en Aluminio, Certificación UL
HAGROY	HG-950		PULSADOR MANUAL CON TAPA Voltaje 12/24VDC
SENTEK	SD119-2		DETECTOR DE HUMO 02 HILOS FOTOELECTRICO, alimentación 24 Vdc, Incluye base, certificación UL
MIRCOM	SD-4WP		DETECTOR DE HUMO 04 HILOS FOTOELECTRICO Alimentación 12/24 Vdc, Incluye base, Certificación UL
HAGROY	HG-DS930		DETECTOR DE HUMO DE 4 HILOS Conexión 4 hilos, Contacto NO/NC
HAGROY	DSW-928N		DETECTOR DE HUMO DE 2 y 4 HILOS Voltaje de Alimentación 12V / 24V, Conexión 2 y 4 hilos, Contacto NO/NC
MIRCOM	TD-135		DETECTOR DE TEMPERATURA Temperatura 135°F (57°C), Certificación UL
HAGROY	HG-DT57		DETECTOR DE TEMPERATURA Cobertura: 4.5 metros cuadrados / certificación UL / Temperatura 135°F (57°C)
GST	I-9105R		DETECTOR DE HUMO BEAM DE HAZ REFLEJADO CONVENCIONAL 4 HILOS-24VDC Rango: 8 – 100 mts / No requiere cablear el Receptor / Voltaje de operación: 24 Vdc / Área de Monitoreo: 1400 m²; ancho máximo: 14 mts.H / Temperatura de operación: -10°C a 50 °C / Peso: 450 gr.
SYSTEM SENSOR	BEAM1224		DETECTOR DE HUMO DE HAZ PROYECTADO - FOTO BEAM Conexión 4 hilos, Rango: 5m a 70m , extensión a 100mt con BEAM LRK (no incluido)
SYSTEM SENSOR	BEAMLRK		ACCESORIO PARA BEAM1224 extensión de distancia 70 a 100 mt
	MD-2206		DETECTOR DE GAS NATURAL & GLP Alimentación: 220V/50HZ
LINEA INTELIGENTE DIRECCIONABLE MIRCOM SERIE FX350			
MIRCOM	FX-353-378-LDR		PANEL DE CONTROL INTELIGENTE FX-353 DE 378 PUNTOS DIRECCIONABLES 3 Lazos direccionables que soporta 378 puntos, teclado LCD retroiluminado de 2 líneas por 20 caracteres, Incluye Comunicador digital, fuente de alimentación de 5 Amp, 4 Salidas de sirena configurables, 2 registro de eventos – 200 eventos por registro, soporta anunciadores LCD, LED y gráficos, configurable vía el panel frontal, configurador PC o remota a través de modem, UL, ULC, CSFM Y MEA
MIRCOM	RAM-300LCDR		ANUNCIADOR LCD REMOTO Incluye pantalla LCD y teclado numérico para acceso a las funciones del menú.





GRUVA

Sistemas de Control y Vigilancia

LISTA DE PRECIOS DE INCENDIO			
MARCA	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCION
MIRCOM	MIX-100P		MODULO DIRECCIONABLE INTELIGENTE Proporciona una dirección para dispositivos de iniciación de contacto normalmente abierto (N.O), Voltaje de operación: 16-28 VDC
MIRCOM	MIX-100R		MODULO DIRECCIONABLE INTELIGENTE CON SALIDA DE RELE Proporciona una dirección para dispositivos de iniciación y dos salidas de relé para control.
MIRCOM	MIX-100S		MODULO DE CONTROL INTELIGENTE , ideal para supervisar equipos de anuncio como sirenas estroboscópicas y campanas. Alimentación 24 Vdc. certificación UL
MIRCOM	MIX-100X		MODULO DE AISLAMIENTO Está diseñado para detectar y aislar los cortocircuitos en bucles. Se trata de un dispositivo independiente que se monta en su propia base.
MIRCOM	MIX-101P		MINI MODULO DIRECCIONABLE INTELIGENTE Proporciona una dirección para dispositivos de iniciación de contacto normalmente abierto (N.O) como son: detector de calor, fotobeam, detectores de humo de 4 hilos, estaciones manuales. Voltaje de operación: 16-28 VDC / Certificación UL
MIRCOM	MS-710IDU		ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE Doble acción / Llave de Reseteo / color:Rojo , barra manual blanca con letras en altoprelieve negras
MIRCOM	MIX-3100		DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE Compatibles con paneles direccionables serie FX-350/FX-353, UL, ULC, CSFM Y MEA
MIRCOM	MIX-3300		DETECTOR TÉRMICO INTELIGENTE DIRECCIONABLE Compatibles con paneles direccionables serie FX-350/FX-353, UL, ULC, CSFM Y MEA
MIRCOM	MIX-2000		BASE PARA DETECTOR DIRECCIONABLE SERIE MIX-3000 UL, ULC, CSFM Y MEA APROBADOS
MIRCOM	MIX-DH3100R		DETECTOR DE DUCTO DIRECCIONABLE, Incluye gabinete, detector de Humo fotoeléctrico MIX-3100, base embutida y salida de relé para test remoto. Compatible con paneles FX-350
MIRCOM	MRTS-KAPR		INDICADOR REMOTO PARA DETECTOR DE DUCTO. - Proporciona indicador visual de Alarma - Permite hacer función de TEST/RESET al Detector.
MIRCOM	MSTN.5.0		TUBO DE MUESTREO , aprobado para ductos de 75 cm a 1.50 mt.
MIRCOM	BPS-602/220		FUENTE DE ALIMENTACION SUPERVISADA DE 12 Y 24 VDC, 6.5 AMP. configurable, ideal para expansión de sirenas estrobos y detectores de humo de 04 hilos. Certificación UL.
MIRCOM	UIMA		HERRAMIENTA DE PROGRAMACION UNIVERSAL para módulos y paneles mircom
POWER KINGDOM	PS7-12		BATERÍA DE 7AMP 12V
POWER KINGDOM	PS4-12		BATERÍA DE 4AMP. 12V
SIRENAS Y ACCESORIOS			
	FHS-340R		SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA
	EPA-183		SIRENA PARA ALARMA DE INCENDIO CON LUZ LED
	EPA-183B		SIRENA PARA ALARMA DE INCENDIO CON LUZ FLASH
	M5215		PROBADOR DE DETECTORES DE HUMO

*** Tipo de cambio referencial S/. 2.70

** Los precios pueden variar sin previo aviso

